



ATV POWER 4T 5W-40

Lubrifiant hautes performances pour ATV

100% Synthèse

UTILISATIONS

ATV - All-Terrain Vehicles, quads performants ou urbains... équipés de moteurs 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs répondant aux normes anti-pollution Euro 2 ou Euro 3, équipés de systèmes de post traitement des gaz d'échappement : catalyseurs, injection d'air à l'échappement...

ATV, quads utilisés en loisirs et randonnées.

Convient pour tous les types d'essence avec ou sans plomb, biocarburants.

PERFORMANCES

NORMES API SN/SM/SL/SJ
PERFORMANCES JASO MA

Lubrifiant 100% synthèse pour améliorer la résistance du film d'huile à hautes températures.

Formule renforcée en additifs anti-usures et résistance au cisaillement pour assurer la longévité des engrenages de boîte de vitesses.

La performance JASO MA garantie un niveau de friction pour assurer un parfait verrouillage de l'embrayage pendant les 3 phases de fonctionnement: Démarrage, Accélération et à Vitesse Maximale. Teneurs en Phosphore et Soufre optimisées pour assurer le fonctionnement et la longévité des catalyseurs nécessaires pour respecter les dernières normes d'émissions polluantes.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: Selon préconisations constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.

Peut-être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Rouge
Grade de viscosité	SAE J 300	5W-40
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.852
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	78.9 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	13.4 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	172
Point d'écoulement	ASTM D97	-35°C / -31°F
Point éclair	ASTM D92	226°C / 438.8°F
TBN	ASTM D2896	8.2 mg KOH/g