

# 2T FR SYNTHÈSE

Lubrifiant moteur 2 Temps

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

2T FR SYNTHÈSE est un lubrifiant 100% synthétique biodégradable à base d'ester développé pour tous types de moteurs deux temps terrestres compétition.

### NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C		0.895
Couleur		Jaune fluo
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> .s-1	39
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> .s-1	7.8
Point d'écoulement	°C	-42
Point éclair	°C	94
Cendres sulfatées	% masse	0.1
Biodégradabilité selon OECD 301B	%	64

### APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe,
- ✓ Spécialement recommandé pour la compétition en conditions d'utilisation extrêmes et/ou en milieux sensibles,  
Application particulière : scooters des mers, lorsqu'un lubrifiant de ce niveau est recommandé

### PROPRIETES

- ✓ Biodégradable. Permet de respecter les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Disponible en 1L / 60L / 210L / 1000L