

4TM SYNT 10W-40

Lubrifiant moteur MOTO 4 temps

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

4TM SYNT 10W-40 est destiné à la lubrification des moteurs 4 temps moto.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3 – API SN – JASO MA2

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.871
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	95
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	13.8
Viscosité (CCS) à -25°C	mPa.s	6600
TBN	mg KOH/g	8.5
Soufre	% m	0.373
Phosphore	% m	0.097
Cendres sulfatées	% m	1.0

APPLICATIONS

- ✓ Tout moteur 4 temps moto (route, cross/enduro 4 temps, trial, scooters, ...) avec ou sans boîte de vitesses intégrée, répondant aux normes de dépollution Euro 2, Euro 3 et Euro 4
- ✓ Adapté aux conditions d'utilisation les plus difficiles : compétition, conduite sportive, parcours urbains ou autoroutiers, démarrages à froid,...etc.

PROPRIETES

- ✓ Maintien de la performance et de la qualité dans le temps,
- ✓ Excellentes propreté et protection moteur.
- ✓ Additivation spécialement étudiée pour les engrenages des boîtes de vitesses,
- ✓ Compatible avec les embrayages à bain d'huile.

Disponible en 1L / 5L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : C4TM
24 Mai 2017

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr